

SIKKERHEDSDATABLAD

S100 Forgaffelolie SAE 30

1. Identifikation af stoffet og leverandøren:

Handelsnavn: S100 Forgaffelolie SAE 30 PR-Nummer: P.t. ej tildelt

Leverandør: J.A. Rally Udstyrscentret ApS
Glasmagervej 11, Fensmark
4700 Næstved

Tlf.Nr.: 55545020

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indhold: Opløsning af højraffineret mineralolie og additiver.

Risikable stoffer:

CAS-No.	Navn	%Vægt	Symbol	R-Sætning
110-25-8	N-Oleacyl sarcosin	1-5	Xi	R36/R38
107-41-5	Hexylenglycol	1-3	Xi	R36/R38

3. Fareidentifikation:

INGEN ved forskriftsmæssig brug

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Hud: Tøj med S100 Forgaffelolie SAE 30 på, fjernes med det samme.

Huden vaskes grundigt med vand og sæbe.

Øjne: Øjnene skylles straks i rindende vand i minimum 15 minutter. Søg læge.

Indånding: Ved indånding søges frisk luft. Ved kraftigt ubehag - Søg læge.

Indtagelse: Undgå opkastning. Søg straks læge.

Forbrænding: Udgår.

5. Brandbekæmpelse:

Velegnede slukningsmidler:

CO₂, Skumslukning, pulverlukning, vand-dis, sand, jord.

Bemærk at "vandstråler" ikke er velegnet som slukningsmiddel.

Der skal ikke bæres særlige personlige værnemidler i forbindelse med brandbekæmpelse

SIKKERHEDSDATABLAD

S100 Forgaffelolie SAE 30

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Personlige sikkerhedsforanstaltninger:

- Undgå hudkontakt
- Anvendes kun på steder med god ventilation

Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger:

- Undgå at hælde produktet i kloak. Undgå ligeledes kontakt med jord og grundvand

Metode til oprydning:

- Evt. spild af produktet suges op med absorberende materialer (sand, jord, kieselgur). Brug velegnet affaldscontainer.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

- Holdes væk fra fødevarer
- Undgå at spilde produktet
- Anvendes kun på steder med god ventilation

Opbevaring:

- Emballage holdes lukket når produktet ikke bruges
- Beskyttes imod sollys og direkte varmepåvirkning samt stærkt oxiderende produkter

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler:

Generelle forebyggende foranstaltninger:

- Klude med S100 Forgaffelolie SAE 30 på, bør destrueres straks efter brug.
- Holdes væk fra fødevarer.
- Anvendes kun på steder med god ventilation.

Andedrætsbeskyttelse: Under normale omstændigheder ikke nødvendigt.

Beskyttelse af hænder: Ved brug af større mængder kan det ved sart hud anbefales at bære beskyttelseshandsker af PVC

Beskyttelse af øjne: Ikke nødvendigt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Tilstandsform: Flydende

Farve: Brun, klar

Lugt: Karakteristisk

Kogepunkt: Ej bestemt

Flammepunkt: Større end 100 °C

Frysepunkt: Mindre end -10 °C

Antændelsestemp.: Udgår

Damptryk: Mindre end 0.01 hPa

Relativ vægtfylde: 0.90 +/- 0.02 g/cm³

Viskositet: 250 +/- 10 cSt

Opløselighed i vand: Uopløselig

SIKKERHEDSDATABLAD

S100 Forgaffelolie SAE 30

10. Stabilitet og reaktivitet:

Forhold der skal undgås: Ved forskriftsmæssig brug; Ingen.
Materialer der skal undgås: Stærke oxiderende materialer.
Evt. nedbrydningsprodukter: Ingen nedbrydningsprodukter.

11. Toksikologiske oplysninger:

Råstofferne i produktet sikrer, at S100 Forgaffelolie SAE 30 ikke er sundhedsskadeligt.
Ved længere tids hudkontakt har produktet en affedende virkning.

12. Miljøoplysninger:

Produktet er ikke 100% biologisk nedbrydeligt. Bør derfor ikke hældes i kloak.
Hold endvidere produktet væk fra jord og grundvand.

13. Bortskaffelse:

Anbefaling: Bortskaffelse af produktet bør ske under hensyntagen til lokale bestemmelser.
Affaldsnr.: 54113. Maskin- og turbineolie

14. Transportoplysninger:

S100 Forgaffelolie SAE 30 er ikke klassificeringspligtigt som farligt gods og der skal derfor ikke tages særlige forholdsregler i henhold til sikker transport af produktet.

15. Oplysning om regulering:

Mærkning: INGEN
Indeholder: Opløsning af højraffineret mineralolie og additiver.
R-Sætning: INGEN
S-Sætning: INGEN

16. Andre oplysninger:

Anvendelsesområde: Autobranchen, privat husholdning
Andet: Indhold og format af dette datablad er i overensstemmelse med EU direktiv 91/155/EØF.